EA1301.dxf

３型強力ベル　ＡＣ１００Ｖ



定格容量	AC100V 7W 50-60Hz
動作電圧・電流	ＡＣ８０～１１０Ｖ　８４ｍＡ以下（５０－６０Ｈｚ）
音量	８０ｄＢ以上（定格電圧印加・前方１ｍにて測定）
寿命	６０時間以上（定格電圧印加、連続鳴動）
使用周囲温度	－１０℃～＋４０℃
使用周囲湿度	９５％以下

松下電工ＥＡ１３０１相当品

EA1302.dxf

３型強力ベル　ＡＣ２００Ｖ



定格容量	AC200V 6.5W 50-60Hz
動作電圧・電流	ＡＣ１６０～２２０Ｖ　３９ｍＡ以下（５０－６０Ｈｚ）
音量	８０ｄＢ以上（定格電圧印加・前方１ｍにて測定）
寿命	６０時間以上（定格電圧印加、連続鳴動）
使用周囲温度	－１０℃～＋４０℃
使用周囲湿度	９５％以下

松下電工ＥＡ１３０２相当品

EA1401.dxf

４型強力ベル　ＡＣ１００Ｖ



定格容量	AC100V 7W 50-60Hz
音量	８３ｄＢ以上（定格電圧印加・前方１ｍにて測定）
絶縁抵抗	充電部と非充電金属部間（５００Ｖ絶縁抵抗計にて測定）　５０ＭΩ以上
耐電圧	充電部と非充電金属部間　１０００Ｖ　１分間
寿命	６０時間以上（定格電圧印加、連続鳴動）
使用周囲温度	－１０℃～＋４０℃

松下電工ＥＡ１４０１相当品

EA1402.dxf

４型強力ベル　ＡＣ２００Ｖ



定格容量	AC200V 6.5W 50-60Hz
音量	８３ｄＢ以上（定格電圧印加・前方１ｍにて測定）
絶縁抵抗	充電部と非充電金属部間（５００Ｖ絶縁抵抗計にて測定）　５０ＭΩ以上
耐電圧	充電部と非充電金属部間　１５００Ｖ　１分間
寿命	６０時間以上（定格電圧印加、連続鳴動）
使用周囲温度	－１０℃～＋４０℃

松下電工ＥＡ１４０２相当品

EA1601.dxf

６型強力ベル　ＡＣ１００Ｖ



定格容量	AC100V 7W 50-60Hz
動作電圧範囲	ＡＣ８０～１１０Ｖ
動作電流	２２５ｍＡ以下
音量	８５ｄＢ以上（定格電圧印加・前方１ｍにて測定）
使用周囲温度	－１０℃～＋４０℃
質量	660g

松下電工ＥＡ１６０１相当品

EA1602.dxf

６型強力ベル　ＡＣ２００Ｖ



定格容量	AC100V 6.5W 50-60Hz
動作電圧範囲	ＡＣ１６０～２２０Ｖ
動作電流	１００ｍＡ以下
音量	８５ｄＢ以上（定格電圧印加・前方１ｍにて測定）
使用周囲温度	－１０℃～＋４０℃
質量	660g

松下電工ＥＡ１６０２相当品

EA2021.dxf

強力ブザー　ＡＣ１００Ｖ



定格容量	AC100V 8W 50-60Hz
動作電圧	ＡＣ８０Ｖ～１１０Ｖ
動作電流	９５ｍＡ以下　定格電圧にて測定
音量	８３ｄＢ以上（定格電圧印加　前方１ｍにて測定）
使用周囲温度	－１０℃～＋４０℃
質量	115g

松下電工ＥＡ２０２１相当品

EA2022.dxf

強力ブザー　ＡＣ２００Ｖ



定格容量	AC200V 7.5W 50-60Hz
動作電圧	ＡＣ１６０Ｖ～２２０Ｖ
動作電流	４５ｍＡ以下　定格電圧にて測定
音量	８３ｄＢ以上（定格電圧印加　前方１ｍにて測定）
使用周囲温度	－１０℃～＋４０℃
質量	120g

松下電工ＥＡ２０２２相当品

EA2201K.dxf

角型音量調節ブザー　ＡＣ１００Ｖ



定格容量	AC100V 4W 50/60Hz
動作電圧	ＡＣ８０Ｖ～１１０Ｖ
動作電流	４８ｍＡ以下　定格電圧にて測定
音量	最大６８ｄＢ以上　音量調節巾１８ｄＢ以上 （最小５０ｄＢ以下）（定格電圧印加　前方１ｍにて測定）
使用周囲温度	－１０℃～＋４０℃
質量	115g

松下電工ＥＡ２２０１Ｋ相当品

EA2202K.dxf

角型音量調節ブザー　ＡＣ２００Ｖ



定格容量	AC200V 4W 50/60Hz
動作電圧	ＡＣ１６０Ｖ～２２０Ｖ
動作電流	２４ｍＡ以下　定格電圧にて測定
音量	最大６８ｄＢ以上　音量調節巾１８ｄＢ以上 （最小５０ｄＢ以下）（定格電圧印加　前方１ｍにて測定）
使用周囲温度	－１０℃～＋４０℃
質量	115g

松下電工ＥＡ２２０２Ｋ相当品

EA2205K.dxf

角型音量調節ブザー　ＡＣ６Ｖ



定格容量	AC6V 3VA 50/60Hz
動作電圧	ＡＣ４Ｖ～６．６Ｖ
動作電流	５００ｍＡ以下　定格電圧にて測定
音量	最大６８ｄＢ以上　音量調節巾１８ｄＢ以上 （最小５０ｄＢ以下）（定格電圧印加　前方１ｍにて測定）
使用周囲温度	－１０℃～＋４０℃
質量	115g

松下電工ＥＡ２２０５Ｋ相当品

EA3206.dxf

音量調整ブザーＡＣ６Ｖ（埋込型）（プレート別）



定格	電源電圧　ＡＣ６Ｖ　５０／６０Ｈｚ　３ＶＡ
動作電圧	ＡＣ４～６．６Ｖ
動作電流	５０Ｈｚ：４８０ｍＡ以下　６０Ｈｚ：４２０ｍＡ以下
音量	最大６８ｄＢ以上　音量調整巾１８ｄＢ以上 （定格電圧印加　前方１ｍにて測定）
寿命	５０時間以上
その他	適合プレート（フルカラープレート，大丸天井用プレート　３個用）
形状	埋込型（適合ボックス　１個用スイッチボックス）
使用周囲温度	－１０℃～＋４０℃
質量	110g

松下電工ＥＡ３２０６相当品

EA3211.dxf

音量調整ブザーＡＣ１００Ｖ（埋込型）（プレート別）



定格	電源電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｗ　消費電流　４Ｗ
動作電圧	ＡＣ９０～１１０Ｖ
動作電流	４５ｍＡ以下　定格電圧にて測定
音量	最大６８ｄＢ以上　音量調整巾１８ｄＢ以上 （定格電圧印加　前方１ｍにて測定）
寿命	５０時間以上
その他	適合プレート（フルカラープレート，大丸天井用プレート　３個用）
形状	埋込型（適合ボックス　１個用スイッチボックス）

松下電工ＥＡ３２１１相当品

EA4601.dxf

６型ＬＬベル　ＡＣ１００Ｖ



定格電圧	AC100V 50-60Hz
定格容量	12W
動作電圧	８０～１１０Ｖ
動作電流	２２０ｍＡ以下
音量	８３ｄＢ以上
使用温度範囲	－２０℃～＋５０℃
質量	1.8kg

松下電工ＥＡ４６０１相当品

EA4602.dxf

６型ＬＬベル　ＡＣ２００Ｖ



定格電圧	AC200V 50-60Hz
定格容量	12W
動作電圧	１６０～２２０Ｖ
動作電流	１１０ｍＡ以下
音量	８３ｄＢ以上
使用温度範囲	－２０℃～＋５０℃
質量	1.8kg

松下電工ＥＡ４６０２相当品

EA4643K.dxf

６型丸型警報赤ベルＤＣ１２Ｖ



定格	（電圧）ＤＣ１２Ｖ　（容量）４０ｍＡ
動作電圧	ＤＣ９．６～１４．４Ｖ
動作電流	４８ｍＡ以下（定格電圧印加時）
音量	９０ｄＢ以上（定格電圧印加時、前方１ｍ）
使用周囲温度	－２０℃～＋５０℃（０℃以下では凍結のないこと）
質量	450g

松下電工ＥＡ４６４３Ｋ相当品

EA4801.dxf

８型ＬＬベル　ＡＣ１００Ｖ



定格電圧	AC100V 50-60Hz
定格容量	12W
動作電圧	８０～１１０Ｖ
動作電流	２２０ｍＡ以下
音量	８６ｄＢ以上（定格電圧印加　前方１ｍにて測定）
使用温度範囲	－２０℃～＋５０℃
寿命	連続４０００時間以上

松下電工ＥＡ４８０１相当品

EA4802.dxf

８型ＬＬベル　ＡＣ２００Ｖ



定格電圧	AC200V 50-60Hz
定格容量	12W
動作電圧	１６０～２２０Ｖ
動作電流	１１０ｍＡ以下
音量	８６ｄＢ以上（定格電圧印加　前方１ｍにて測定）
使用温度範囲	－２０℃～＋５０℃
寿命	連続４０００時間以上

松下電工ＥＡ４８０２相当品

EA5501.dxf

警報ランプ付ブザー（屋外用）（ＡＣ１００Ｖ）



定格	電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
消費電力	動作時：５Ｗ　待機時：１Ｗ
操作電圧	DC5V
使用周囲温度	－１０℃～＋５０℃
質量	約５３０ｇ
音圧	警報音：約９０ｄＢ（前方１ｍにて）報知音：約６５ｄＢ（前方１ｍにて）

松下電工ＥＡ５５０１相当品

EA5524.dxf

警報ランプ付ブザー（屋外用）（ＡＣ／ＤＣ１２Ｖ）



定格容量	AC12V 6VA DC12V 3VA(250mA)
操作電圧	DC5V
使用周囲温度	－１０℃～＋５０℃

松下電工ＥＡ５５２４相当品

EA5724.dxf

警報ランプ（屋外用）（ＡＣ／ＤＣ１２Ｖ）



定格容量	AC12V 6VA DC12V 3VA(250mA)
操作電圧	DC5V
使用周囲温度	－１０℃～＋５０℃

松下電工ＥＡ５７２４相当品

EA7010.dxf

電子サイレン　ＡＣ１００Ｖ



定格電圧	AC100V 50-60Hz
定格容量	5W
動作電圧	ＡＣ８０～１１０Ｖ
消費電力	６Ｗ以下　定格電圧にて測定
音量	１００ｄＢ以上　定格電圧印加　前方１ｍにて測定
使用温度範囲	－２０℃～＋５０℃
使用周囲湿度	９５％以下
質量	810g

松下電工ＥＡ７０１０相当品

EA7020.dxf

電子サイレン　ＡＣ２００Ｖ



定格電圧	AC200V 50-60Hz
定格容量	5W
動作電圧	ＡＣ１６０～２２０Ｖ
消費電力	６Ｗ以下　定格電圧にて測定
音量	１００ｄＢ以上（定格電圧印加　前方１ｍにて測定）
使用周囲温度	－２０℃～＋５０℃
使用周囲湿度	９５％以下
質量	810g

松下電工ＥＡ７０２０相当品

EA7110.dxf

警報電子サイレン　ＡＣ１００Ｖ（赤）



定格	ＡＣ１００Ｖ　５Ｗ　５０／６０Ｈｚ
動作電圧	ＡＣ８０～１１０Ｖ
容量	６Ｗ以下（定格電圧にて）
音量	１００ｄＢ以上（定格電圧印加時、前方１ｍにて測定）
寿命	１，０００時間以上

松下電工ＥＡ７１１０相当品

EA7112.dxf

警報電子サイレン　１２Ｖ（赤）



定格容量	ＡＣ・ＤＣ１２Ｖ　ＡＣ：４ＶＡ，ＤＣ：２ＶＡ
動作電圧	ＡＣ・ＤＣ９．６～１３．２Ｖ
容量	ＡＣ４．８ＶＡ，ＤＣ２．４ＶＡ以下（定格電圧にて）
音量	１００ｄＢ以上（前方１ｍ　定格電圧にて）
寿命	１０００時間以上（定格電圧にて）連続鳴動
使用周囲温度	－２０℃～＋５０℃
質量	700g

松下電工ＥＡ７１１２相当品

EA7120.dxf

警報電子サイレン　ＡＣ２００Ｖ（赤）



定格容量	AC200V 5W
動作電圧	ＡＣ１６０～２２０Ｖ
容量	６Ｗ以下（定格電圧にて）
音量	１００ｄＢ以上（前方１ｍ　定格電圧にて）
寿命	１０００時間以上（定格電圧にて）連続鳴動
使用周囲温度	－２０℃～＋５０℃
質量	850g

松下電工ＥＡ７１２０相当品

EA7124.dxf

警報電子サイレン　２４Ｖ（赤）



定格	ＡＣ・ＤＣ２４Ｖ　ＡＣ：４ＶＡ，ＤＣ：２ＶＡ
動作電圧	ＡＣ・ＤＣ１９．２～２６．４Ｖ
容量	ＡＣ：４．８ＶＡ，ＤＣ：２．４ＶＡ以下（定格電圧にて）
音量	１００ｄＢ以上（定格電圧印加時、前方１ｍにて測定）
寿命	１．０００時間以上

松下電工ＥＡ７１２４相当品

EA9061.dxf

６型警報赤ベル　ＡＣ１００Ｖ



定格	電源電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ　消費電力　７Ｗ
動作電圧	ＡＣ８０～１１０Ｖ
動作電流	２２５ｍＡ以下　定格電圧にて測定
音量	９０ｄＢ以上（定格電圧印加時、前方１ｍにて測定）
寿命	６０時間以上　定格電圧印加　連続鳴動

松下電工ＥＡ９０６１相当品

EA9062.dxf

６型警報赤ベル（ＡＣ２００Ｖ）



定格	電源電圧　ＡＣ２００Ｖ　５０－６０Ｈｚ　消費電力　６．５Ｗ
動作電圧	ＡＣ１６０～２２０Ｖ
動作電流	１００ｍＡ以下（５０－６０Ｈｚ）
音量	９０ｄＢ以上（定格電圧印加時、前方１ｍにて測定）
寿命	６０時間以上　定格電圧印加　連続鳴動
使用周囲温度	－１０～＋４０℃

松下電工ＥＡ９０６２相当品

EA9145K.dxf

４型警報赤ベル　ＤＣ６Ｖ



定格電圧	DC6V 2VA(330mA)
動作電圧	ＤＣ４．８～７．２Ｖ
動作電流	３３０ｍＡ以下　定格電圧にて測定
音量	８５ｄＢ以上（定格電圧印加・前方１ｍにて測定）
使用周囲温度	－１０℃～＋５０℃
質量	300g

松下電工ＥＡ９１４５Ｋ相当品

EA9147K.dxf

４型警報赤ベル　ＤＣ２４Ｖ



定格電圧	DC24V 2VA(80mA)
動作電圧	ＤＣ１６．８Ｖ～２６．４Ｖ
動作電流	８０ｍＡ以下　定格電圧にて測定
音量	８５ｄＢ以上（定格電圧印加・前方１ｍにて測定）
使用周囲温度	－１０℃～＋５０℃
質量	300g

松下電工ＥＡ９１４７Ｋ相当品

EA9167K.dxf

６型警報赤ベル　ＤＣ２４Ｖ



定格電圧	DC24V 2VA(80mA)
動作電圧	ＤＣ１６．８Ｖ～２６．４Ｖ
動作電流	８０ｍＡ以下　定格電圧にて測定
音量	９０ｄＢ以上　定格電圧印加　前方１ｍにて測定
使用周囲温度	－１０℃～＋５０℃
質量	440g

松下電工ＥＡ９１６７Ｋ相当品

EB03K.dxf

丸ベル３型ＡＣ６Ｖ　ＤＣ３Ｖ



定格	（電圧）ＤＣ３Ｖ，ＡＣ６Ｖ　５０－６０Ｈｚ　（容量）ＤＣ：　．８ＶＡ，ＡＣ：５ＶＡ
動作電圧	ＤＣ２．４Ｖ～３．３Ｖ，ＡＣ４．３Ｖ～６．６Ｖ
動作電流	ＤＣ３Ｖ　０．７２Ａ以下　ＡＣ６Ｖ　１．０Ａ以下
音量	７５ｄＢ以上（定格電圧印加時、前方１ｍにて測定）
使用周囲温度	－１０℃～＋４５℃
質量	290g

松下電工ＥＢ０３Ｋ相当品

EB04K.dxf

丸ベル４型ＡＣ６Ｖ　ＤＣ３Ｖ



定格	（電圧）ＤＣ３Ｖ，ＡＣ６Ｖ　５０－６０Ｈｚ　（容量）ＤＣ：　．８ＶＡ，ＡＣ：５ＶＡ
動作電圧	ＤＣ２．４Ｖ～３．３Ｖ，ＡＣ４．３Ｖ～６．６Ｖ
動作電流	ＤＣ３Ｖ　０．７２Ａ以下　ＡＣ６Ｖ　１．０Ａ以下
音量	８０ｄＢ以上（定格電圧印加時、前方１ｍにて測定）
使用周囲温度	－１０℃～＋５０℃
質量	385g

松下電工ＥＢ０４Ｋ相当品

EB147WK.dxf

ニューサインポン（ホワイト）（押釦別）



定格電圧	ＤＣ６Ｖ　単２乾電池４個
消費電流	２．５Ａ以下
打音方式	２点打
音量	７０ｄＢ以上（定格電圧印加　前方１ｍにて）
使用周囲温度	－１０℃～＋４５℃（但し、凍結しないこと）
質量	370g

松下電工ＥＢ１４７ＷＫ／ＷＫＰ相当品

EB149WP.dxf

ニューサインポンパック（ホワイト）



定格電圧	ＤＣ６Ｖ　単２乾電池４個
消費電流	２．５Ａ以下
打音方式	２点打
音量	７０ｄＢ以上（定格電圧印加　前方１ｍにて）
使用周囲温度	－１０℃～＋４５℃（但し、凍結しないこと）
質量	370g

松下電工ＥＢ１４９ＷＰ相当品

EB157K.dxf

サインペット／ニューピンポン（押釦別）



定格電圧	ＤＣ６Ｖ　単２乾電池４個
消費電流	２．５Ａ以下
打音方式	２点打
音量	７０ｄＢ以上（定格電圧印加　前方１ｍにて）
使用周囲温度	－１０℃～＋４５℃（但し、凍結しないこと）
質量	360g

松下電工ＥＢ１５７Ｋ／Ｐ相当品

EB159P.dxf

ニューピンポンパック



定格電圧	ＤＣ６Ｖ　単２乾電池４個
消費電流	２．５Ａ以下
打音方式	２点打
音量	７０ｄＢ以上（定格電圧印加　前方１ｍにて）
使用周囲温度	－１０℃～＋４５℃（但し、凍結しないこと）
質量	360g

松下電工ＥＢ１５９Ｐ相当品

EB167W.dxf

サインペット／ニューＡ（エース）
（ホワイト・押釦別）



定格電圧	ＤＣ６Ｖ　単２乾電池４個
消費電流	２．５Ａ以下
打音方式	２点打
音量	７０ｄＢ以上（定格電圧印加　前方１ｍにて）
使用周囲温度	－１０℃～＋４５℃（但し、凍結しないこと）
質量	455g

松下電工ＥＢ１６７Ｗ／Ｐ相当品

EB259P.dxf

サインペット／ホロホロ



定格電圧	ＤＣ３Ｖ　単３乾電池２個
動作電圧	ＤＣ２．４Ｖ～３．６Ｖ（０．５ｍｍ²－２０ｍの配線を含む）
動作電流	５５ｍＡ以下（定格電圧印加時）
音量	６５ｄＢ以上（定格電圧印加時、前方１ｍにて）
使用周囲温度	－１０℃～＋４５℃
質量	６０ｇ（本体）

松下電工ＥＢ２５９Ｐ相当品

EB279P.dxf

ナースペット／ホロホロ



定格電圧	ＤＣ３Ｖ　単３乾電池２個
動作電圧	ＤＣ２．４Ｖ～３．６Ｖ（０．５ｍｍ²－２０ｍの配線を含む）
動作電流	５５ｍＡ以下（定格電圧印加時）
音量	６５ｄＢ以上（定格電圧印加時、前方１ｍにて）
使用周囲温度	－１０℃～＋４５℃
質量	６０ｇ（本体）

松下電工ＥＢ２７９Ｐ相当品

EB637K.dxf

ダブルサイン／ペアオート（押釦別）



定格電圧	ＡＣ８Ｖ　５０／６０Ｈｚ（ＥＣ１３Ｋチャイムトランス８Ｖタップ）
	ＤＣ６Ｖ　単２乾電池４個
動作電圧範囲	ＡＣ８０～１１０Ｖ　ＥＣ１３Ｋ　１次電圧にて（８Ｖタップ使用）
	ＤＣ４．０～６．６Ｖ
消費電流	ＡＣ０．８Ａ以下　プランジャ通電時（定格電圧にて）
	ＤＣ１．０Ａ以下　プランジャ通電時（定格電圧にて）
音量	７０ｄＢ以上（定格電圧印加　前方１ｍにて）
使用周囲温度	－１０℃～＋４０℃
質量	610g

松下電工ＥＢ６３７Ｋ／ＥＢ６３７９相当品

EB720.dxf

サインペット／１００Ｓ



定格	AC100V 5.2W 50-60Hz
動作電圧	ＡＣ９０～１１０Ｖ
動作電流	５２ｍＡ以下　定格電圧にて測定
音量	６５ｄＢ以上（定格電圧印加　前方１ｍにて）
寿命	２０，０００回　１秒間閉路　４秒間開放を１回とする
使用周囲温度	－１０℃～＋４０℃
質量	250g

松下電工ＥＢ７２０相当品

EB721.dxf

サインペット／１００（音量調節付）



定格	ＡＣ１００Ｖ　５．５Ｗ　５０／６０Ｈｚ
動作電圧	ＡＣ９０～１１０Ｖ
動作電流	５５ｍＡ以下（定格電圧にて測定）
音量	７０ｄＢ以上（定格電圧印加時、前方１ｍにて測定）
寿命	２０，０００回　１秒間回路　４秒間開放を１回とする
形状	適合ボックス（１個用スイッチボックス）

松下電工ＥＢ７２１相当品

EB722.dxf

サインペット／１００（共鳴ボックス付）（押釦別）



定格	AC100V 5.5W 50-60Hz
動作電圧	ＡＣ９０～１１０Ｖ
動作電流	５５ｍＡ以下　定格電圧にて測定
音量	７０ｄＢ以上（定格電圧印加　前方１ｍにて）
使用周囲温度	－１０℃～＋４０℃
質量	250g

松下電工ＥＢ７２２相当品

EB77K.dxf

スチールドア用ドアサイン（防犯ドアスコープ付）
（ベージュ）



音量	７０ｄＢ以上（前方１ｍにて）
寿命	５０，０００回以上
打音構成	手動反転式による２点打
ドアスコープ視野角度	１４０°
質量	480g

松下電工ＥＢ７７Ｋ相当品

EB78K.dxf

ドアサイン／Ｓ（ベージュ）



音量	７０ｄＢ以上（前方１ｍにて）
寿命	５０，０００回以上
打音構成	手動反転式による２点打
質量	460g

松下電工ＥＢ７８Ｋ相当品

EB79.dxf

小型ドアサイン



音量	７０ｄＢ以上（前方１ｍにて）
寿命	５０，０００回以上
打音構成	手動反転式による２点打
質量	370g

松下電工ＥＢ７９相当品

EC05.dxf

ベルトランス



定格	１次電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ
	２次電圧　１０Ｖ・６Ｖ・４Ｖ
容量	0.5A(5VA)
使用周囲温度	－１０℃～＋４５℃
質量	380g

松下電工ＥＣ０５相当品

EC06.dxf

電源トランス（ＡＣ６・１２・２４Ｖ各０．３８Ａ）



定格	１次電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ
	２次電圧　２４Ｖ・１２Ｖ・６Ｖ
容量	０．３８Ａ（９ＶＡ）１Ａガラス管ヒューズ付

松下電工ＥＣ０６相当品