













<p>NNF41100.DXF</p> <p>LED</p>  <p>额定電圧：(100-242V) 光色：調光対応白色標準品 (標準：アクリル色) 調光範囲：0% - 100% 光束維持率70% (規定4000時間) 天井直付専用</p> <p>パナソニック電工 NNF41100</p>	<p>NNF44100.DXF</p> <p>LED</p>  <p>额定電圧：(100-242V) 光色：調光対応白色標準品 (標準：アクリル色) 調光範囲：0% - 100% 光束維持率70% (規定4000時間) 電圧：220 x 110 電圧幅：100</p> <p>パナソニック電工 NNF44100</p>	<p>NNF44101.DXF</p> <p>LED</p>  <p>额定電圧：(100-242V) 光色：調光対応白色標準品 (標準：アクリル色) 調光範囲：0% - 100% 光束維持率70% (規定4000時間) 電圧：220 x 110 電圧幅：100</p> <p>パナソニック電工 NNF44101</p>	<p>NNF44102.DXF</p> <p>LED</p>  <p>额定電圧：(100-242V) 光色：調光対応白色標準品 (標準：アクリル色) 調光範囲：0% - 100% 光束維持率70% (規定4000時間) 電圧：220 x 110 電圧幅：100</p> <p>パナソニック電工 NNF44102</p>	<p>NY16170.DXF</p> <p>LED34W スリッドダウンライト</p>  <p>電球色LED (24個) 一般電圧 調光専用 光束維持率70% (規定4000時間)</p> <p>パナソニック電工 NY16170</p>
<p>NY16175.DXF</p> <p>LED34W スリッドダウンライト</p>  <p>電球色LED (24個) 一般電圧 調光専用 光束維持率70% (規定4000時間)</p> <p>パナソニック電工 NY16175</p>	<p>NY16670.DXF</p> <p>LED34W スリッドダウンライト</p>  <p>白色LED (24個) 一般電圧 調光専用 光束維持率70% (規定4000時間)</p> <p>パナソニック電工 NY16670</p>	<p>NY16671.DXF</p> <p>LED34W スリッドダウンライト</p>  <p>白色LED (24個) 一般電圧 調光専用 光束維持率70% (規定4000時間)</p> <p>パナソニック電工 NY16671</p>	<p>NY16672.DXF</p> <p>LED34W スリッドダウンライト</p>  <p>電球色LED (24個) 一般電圧 調光専用 光束維持率70% (規定4000時間)</p> <p>パナソニック電工 NY16672</p>	<p>NY16675.DXF</p> <p>LED34W スリッドダウンライト</p>  <p>電球色LED (24個) 一般電圧 調光専用 光束維持率70% (規定4000時間)</p> <p>パナソニック電工 NY16675</p>
<p>NY16676.DXF</p> <p>LED34W スリッドダウンライト</p>  <p>電球色LED (24個) 一般電圧 調光専用 光束維持率70% (規定4000時間)</p> <p>パナソニック電工 NY16676</p>	<p>NY16677.DXF</p> <p>LED34W スリッドダウンライト</p>  <p>電球色LED (24個) 一般電圧 調光専用 光束維持率70% (規定4000時間)</p> <p>パナソニック電工 NY16677</p>			