FHA82038.DXF

ＦＨＦ８６Ｗ×２　富士型（環境配慮型）

電圧：２００～２４２Ｖ対応
ＰＪ２：初期照度補正機能付
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：亜鉛鋼板（クロムレス）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

パナソニック電工　ＦＨＡ８２０３８Ｆ

FHK91050.DXF

コンビニセルコン制御コントローラ



調光シーン設定数：３
ソーラータイマー内蔵（年間の日の出、日の入り時間を記憶したタイマー）
制御回路：３回路（制御安定器台数：合計５０台）
調光シーン設定数：３
初期照度補正機能付

パナソニック電工　ＦＨＫ９１０５０

FS21000F.DXF

ＦＬ２０Ｗ×１　富士型



熱線センサ付（ＯＮ－ＯＦＦ）
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：亜鉛鋼板（クロムレス）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

パナソニック電工　ＦＳ２１０００Ｆ

FS21810.DXF

ＦＬ２０Ｗ×１　ウォールライト

熱線センサ付（ＯＮ－ＯＦＦ）
枠：亜鉛鋼板（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）

パナソニック電工　ＦＳ２１８１０

FS22000F.DXF

ＦＬ２０Ｗ×２　富士型

熱線センサ付（ＯＮ－ＯＦＦ）
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：亜鉛鋼板（クロムレス）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

パナソニック電工　ＦＳ２２０００Ｆ

FSA427XZ.DXF

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面開放（環境配慮型）



Ｃチャンネル回避型
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
ＰＦ９・ＰＪ９：初期照度補正機能付
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
埋込穴２２０×１２３５　埋込高Ｈ＝２６

パナソニック電工　ＦＳＡ４２７００Ａ

FSK90501.DXF

センサー付き点滅ユニット

増設子器　６台ＭＡＸ
負荷容量　８Ａ　１００Ｖ　ＡＣ
人を検知してＯＮ（赤外線）
一定照度以上でセンサーＯＦＦ
点灯保持設定　１０秒１，３，６，１０，１５，３０分，連続

パナソニック電工　ＦＳＫ９０５０１

FSK90502.DXF

センサー付き点滅ユニット



増設子器　６台ＭＡＸ
負荷容量　８Ａ　２００Ｖ～２２０Ｖ　ＡＣ
人を検知してＯＮ（赤外線）
一定照度以上でセンサーＯＦＦ
点灯保持設定　１０秒１，３，６，１０，１５，３０分，連続

パナソニック電工　ＦＳＫ９０５０２

FSK90510.DXF

センサー付き減光ユニット

減光設定　暗２５％／明５０％（ＦＨＦ３２　ＰＥの場合）
増設子器　１２台ＭＡＸ
人を検知して減光→フル点灯（赤外線）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
点灯保持設定　１０秒１，３，６，１０，１５，３０分，連続

パナソニック電工　ＦＳＫ９０５１０Ｐ

FSK90521.DXF

センサー付き自動調光ユニット

手動調光運転：リモコンまたは外部コントローラ入力による
制御負荷　インバータ調光安定器３６台ＭＡＸ
シーン運転（１シーン）：外部接点またはリモコンによる
明るさセンサー連動一定照度調光
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

パナソニック電工　ＦＳＫ９０５２１

FSK90531.DXF

センサー付き自動調光ユニット



手動調光運転：リモコンまたは外部コントローラ入力による
制御負荷　インバータ調光安定器３６台ＭＡＸ
シーン運転（１シーン）：外部接点またはリモコンによる
明るさセンサー連動一定照度調光
赤外線センサー非検知時（不在時）自動減光→消灯
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

パナソニック電工　ＦＳＫ９０５３１

FSK90701.DXF

センサー付き点滅ユニット

増設子器　６台ＭＡＸ
負荷容量　８Ａ　１００Ｖ　ＡＣ
人を検知してＯＮ（赤外線）
一定照度以上でセンサーＯＦＦ
点灯保持設定　１０秒１，３，６，１０，１５，３０分，連続
埋込穴Φ１００

パナソニック電工　ＦＳＫ９０７０１

FSK90702.DXF

センサー付き点滅ユニット

増設子器　６台ＭＡＸ
負荷容量　８Ａ　２００Ｖ～２２０Ｖ　ＡＣ
人を検知してＯＮ（赤外線）
一定照度以上でセンサーＯＦＦ
点灯保持設定　１０秒１，３，６，１０，１５，３０分，連続
埋込穴Φ１００

パナソニック電工　ＦＳＫ９０７０２

FSK90710.DXF

センサー付き減光ユニット



制御負荷　インバータ調光安定器　安定器台数２５台まで
増設子器　１２台ＭＡＸ
人を検知して減光→フル点灯（赤外線）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
点灯保持設定　１０秒１，３，６，１０，１５，３０分，連続
埋込穴Φ１００

パナソニック電工　ＦＳＫ９０７１０Ｐ

FSK907XA.DXF

センサ付自動調光ユニット



制御安定器台数：３６台以下
明るさセンサ（連続調光）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１０４

パナソニック電工　ＦＳＫ９０７２１Ｋ

FSK907XB.DXF

センサ付自動調光ユニット



外部接点によるシーン運転不可
明るさセンサ（連続調光）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１０４

パナソニック電工　ＦＳＫ９０７７１Ｋ

FSK907XC.DXF

センサ付自動調光ユニット



制御安定器台数：３６台以下
明るさセンサ・熱線センサ（連続調光）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１０４

パナソニック電工　ＦＳＫ９０７３１Ｋ

FSK907XD.DXF

センサ付自動調光ユニット



外部接点によるシーン運転不可
明るさセンサ・熱線センサ（連続調光）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１０４

パナソニック電工　ＦＳＫ９０７８１Ｋ

FSK90941U.DXF

セパレートセルコン用（設定／操作兼用液晶リモコン）



リモコンホルダ同梱

パナソニック電工　ＦＳＫ９０９４１Ｕ

FSK9106Y.DXF

制御コントローラ



制御回路：４回路
１００台までの器具を一括制御
４シーンまでのタイムスケジュール機能
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

パナソニック電工　ＦＳＫ９１０６０Ｐ

FSS41020.DXF

ＦＨＦ３２Ｗ×１　富士型（環境配慮型）

熱線センサ付（１００％－２５％段調光）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：亜鉛鋼板（クロムレス）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

パナソニック電工　ＦＳＳ４１０２０Ｆ

FSS41030.DXF

ＦＨＦ３２Ｗ×１　反射笠付（環境配慮型）



熱線センサ付（１００％－２５％段調光）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）
反射笠：鋼板（高反射白色粉体塗装）

パナソニック電工　ＦＳＳ４１０３０Ｆ

FSS410XA.DXF

ＦＨＦ３２Ｗ×１　富士型（環境配慮型）



熱線センサ付（ＯＮ－ＯＦＦ）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：亜鉛鋼板（クロムレス）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

パナソニック電工　ＦＳＳ４１０００Ｃ

FSS410XB.DXF

ＦＨＦ３２Ｗ×１　反射笠付（環境配慮型）

熱線センサ付（ＯＮ－ＯＦＦ）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）
反射笠：鋼板（高反射白色粉体塗装）

パナソニック電工　ＦＳＳ４１０１０Ｃ

FSS410XC.DXF

ＦＨＦ３２Ｗ×１　富士型（環境配慮型）

設定レス・明るさセンサ付・連続調光
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：亜鉛鋼板（クロムレス）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

パナソニック電工　ＦＳＳ４１０６０Ｆ

FSS415XA.DXF

FHF32W×1 直付下面開放（環境配慮型）

熱線センサ付（ON－OFF）
ボルトフリー（100～242V）
エコ電極（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：樹脂（高反射白色粉体塗装）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

パナソニック電工 FSS41500A

FSS415XB.DXF

FHF32W×1 直付下面開放（環境配慮型）

熱線センサ付（100%～25%段調光）
ボルトフリー（100～242V）
エコ電極（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

パナソニック電工 FSS41520A

FSS415XC.DXF

FHF32W×1 直付下面開放（環境配慮型）

設定レス・明るさセンサ付・連続調光
ボルトフリー（100～242V）
エコ電極（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

パナソニック電工 FSS41560A

FSS416XA.DXF

FHF32W×1 埋込下面開放（環境配慮型）

熱線センサ付（ON－OFF）
ボルトフリー（100～242V）
エコ電極（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：樹脂開口（クロムレス）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
埋込穴150×1235 埋込高H＝65

パナソニック電工 FSS41611A

FSS416XB.DXF

FHF32W×1 埋込下面開放（環境配慮型）

熱線センサ付（100%～25%段調光）
ボルトフリー（100～242V）
エコ電極（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：樹脂開口（クロムレス）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
埋込穴150×1235 埋込高H＝65

パナソニック電工 FSS41621A

FSS417XB.DXF

FHF32W×1 埋込下面パネル



熱線センサ付（ON－OFF）
ボルトフリー（100～242V）
本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
パネル：アクリル（乳白）
埋込穴190×1257 埋込高H＝100

パナソニック電工 FSS41713A

FSS417XD.DXF

FHF32W×1 埋込下面開放（環境配慮型）

設定レス・明るさセンサ付・連続調光
ボルトフリー（100～242V）
エコ電極（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：樹脂開口（クロムレス）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
埋込穴150×1235 埋込高H＝65

パナソニック電工 FSS41760A

FSS4181X.DXF

FHF32W×1 ウォールライト

熱線センサ付（ON－OFF）
ボルトフリー（100～242V）
枠：樹脂開口（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）

パナソニック電工 FSS41810K

FSS41820.DXF

FHF32W×1 ウォールライト

熱線センサ付（100%～25%段調光）
ボルトフリー（100～242V）
枠：樹脂開口（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）

パナソニック電工 FSS41820

FSS4200X.DXF

FHF32W×2 富士型（環境配慮型）

熱線センサ付（ON－OFF）
ボルトフリー（100～242V）
エコ電極（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：樹脂開口（クロムレス）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

パナソニック電工 FSS42000J

FSS42020.DXF

FHF32W×2 富士型（環境配慮型）

熱線センサ付（100%～25%段調光）
ボルトフリー（100～242V）
エコ電極（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：樹脂開口（クロムレス）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

パナソニック電工 FSS42020F

FSS420XA.DXF

FHF32W×2 富士型（環境配慮型）

設定レス・明るさセンサ付・連続調光
ボルトフリー（100～242V）
エコ電極（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：樹脂開口（クロムレス）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

パナソニック電工 FSS42060F

FSS420XB.DXF

FHF32W×2 富士型（環境配慮型）

非常時2110 1m1灯点灯
設定レス・明るさセンサ付・連続調光
ボルトフリー（100～242V）
電池内蔵型
ニッケル水素蓄電池使用
本体：樹脂開口（クロムレス）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

パナソニック電工 FSS42090F

FSS42229.DXF

FHF32W×2 反射笠付（環境配慮型）

熱線センサ付（100%～25%段調光）
ボルトフリー（100～242V）
エコ電極（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）
反射笠：鋼板（高反射白色粉体塗装）

パナソニック電工 FSS42229F

FSS422XA.DXF

FHF32W×2 反射笠付（環境配慮型）

熱線センサ付（ON－OFF）
ボルトフリー（100～242V）
エコ電極（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）
反射笠：鋼板（高反射白色粉体塗装）

パナソニック電工 FSS42219C

FSS425XA.DXF

FHF32W×2 直付下面開放（環境配慮型）

熱線センサ付（ON－OFF）
ボルトフリー（100～242V）
エコ電極（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

パナソニック電工 FSS42500A

FSS425XB.DXF

FHF32W×2 直付下面開放（環境配慮型）

熱線センサ付（100%～25%段調光）
ボルトフリー（100～242V）
エコ電極（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

パナソニック電工 FSS42520A

FSS425XC.DXF

FHF32W×2 直付下面開放（環境配慮型）

設定レス・明るさセンサ付・連続調光
ボルトフリー（100～242V）
エコ電極（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

パナソニック電工 FSS42560A

FSS425XD.DXF

FHF32W×2 直付下面開放（環境配慮型）

設定レス・明るさセンサ付・連続調光
ボルトフリー（100～242V）
エコ電極（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

パナソニック電工 FSS42565A

FSS426XA.DXF

FHF32W×2 埋込下面開放（環境配慮型）



設定レス・明るさセンサ付・連続調光
ボルトフリー（100～242V）
エコ電極（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：樹脂開口（クロムレス）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
埋込穴220×1235 埋込高H＝93

パナソニック電工 FSS42660A

FSS426XB.DXF

FHF32W×2 埋込下面開放（環境配慮型）



設定レス・明るさセンサ付・連続調光
ボルトフリー（100～242V）
エコ電極（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：樹脂開口（クロムレス）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
埋込穴220×1235 埋込高H＝90

パナソニック電工 FSS42666A

FSS42761A.DXF

FHF32W×2 埋込下面開放（環境配慮型）



設定レス・明るさセンサ付・連続調光
ボルトフリー（100～242V）
エコ電極（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：樹脂開口（クロムレス）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
埋込穴200×1257 埋込高H＝93

パナソニック電工 FSS42761A

FSS427XA.DXF

FHF32W×2 埋込下面開放（環境配慮型）



Cチャンネル同梱型
熱線センサ付（ON－OFF）
ボルトフリー（100～242V）
エコ電極（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
埋込穴220×1235 埋込高H＝27

パナソニック電工 FSS42710A

FSS427XC.DXF

FHF32W×2 埋込下面開放（環境配慮型）



Cチャンネル同梱型
熱線センサ付（100%～25%段調光）
ボルトフリー（100～242V）
エコ電極（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
埋込穴220×1235 埋込高H＝26

パナソニック電工 FSS42720A

FSS427XE.DXF

FHF32W×2 埋込下面開放（環境配慮型）



熱線センサ付（ON－OFF）
ボルトフリー（100～242V）
エコ電極（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：樹脂開口（クロムレス）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
埋込穴200×1257 埋込高H＝93

パナソニック電工 FSS42725A

FSS427XF.DXF

FＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面開放（環境配慮型）

Ｃチャンネル保護型
設定レス・明るさセンサ付・連続調光
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
エコ電極（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：樹脂（高反射白色粉体塗装）
反射板：樹脂（高反射白色粉体塗装）
埋込穴２２０×１２５　埋込高Ｈ－２６

パナソニック電工　ＦＳＳ４２７６０Ａ

FSS427XG.DXF

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面ルーバ（環境配慮型）

設定レス・明るさセンサ付・連続調光
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
エコ電極（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：樹脂製（クロムレス）
反射板：樹脂（高反射白色粉体塗装）
ルーバ：樹脂（高反射白色粉体塗装）
埋込穴３００×１２５７　埋込高Ｈ－９３

パナソニック電工　ＦＳＳ４２７６６Ａ

FSS61001.DXF

ＦＨＦ６３Ｗ×１　Ｗエコ　富士型タイプ（環境配慮型）



ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
本体：樹脂製（クロムフリー）
反射板：樹脂（高反射白色粉体塗装）
エコ電線採用
点灯保持時間調整機能付
熱線センサ付（ＯＮ－ＯＦＦ）

パナソニック電工　ＦＳＳ６１００１

FSS61002.DXF

ＦＨＦ６３Ｗ×１　Ｗエコ　富士型タイプ（環境配慮型）



ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
本体：樹脂製（クロムフリー）
反射板：樹脂（高反射白色粉体塗装）
エコ電線採用
設定レス・明るさセンサ付・連続調光

パナソニック電工　ＦＳＳ６１００２

FSS61010.DXF

ＦＨＦ６３Ｗ×１　Ｗエコ　プレーンタイプ（環境配慮型）



ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
本体：樹脂製（クロムフリー）
反射板：樹脂（高反射高装飾白色粉体塗装）
エコ電線採用
点灯保持時間調整機能付
熱線センサ付（ＯＮ－ＯＦＦ）

パナソニック電工　ＦＳＳ６１０１０

FSS61011.DXF

ＦＨＦ６３Ｗ×１　Ｗエコ　プレーンタイプ（環境配慮型）



ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
本体：樹脂製（クロムフリー）
反射板：樹脂（高反射高装飾白色粉体塗装）
エコ電線採用
設定レス・明るさセンサ付・連続調光

パナソニック電工　ＦＳＳ６１０１１

FSS61201.DXF

ＦＨＦ６３Ｗ×１　Ｗエコ　反射笠付型タイプ（環境配慮型）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
本体：樹脂製（高反射白色粉体塗装）
反射笠：樹脂（高反射白色粉体塗装）
エコ電線採用
点灯保持時間調整機能付
熱線センサ付（ＯＮ－ＯＦＦ）

パナソニック電工　ＦＳＳ６１２０１

FSS61202.DXF

ＦＨＦ６３Ｗ×１　Ｗエコ　反射笠付型タイプ（環境配慮型）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
本体：樹脂製（高反射白色粉体塗装）
反射笠：樹脂（高反射白色粉体塗装）
エコ電線採用
設定レス・明るさセンサ付・連続調光

パナソニック電工　ＦＳＳ６１２０２

FSS61640.DXF

ＦＨＦ６３Ｗ×１　Ｗエコ　下面開放タイプ（環境配慮型）



ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
本体：樹脂製（クロムフリー）
反射板：樹脂（高反射高装飾白色粉体塗装）
エコ電線採用
点灯保持時間調整機能付
熱線センサ付（ＯＮ－ＯＦＦ）
埋込穴１５０×１２５７　埋込高Ｈ－９３

パナソニック電工　ＦＳＳ６１６４０

FSS61650.DXF

ＦＨＦ６３Ｗ×１　Ｗエコ　下面開放タイプ（環境配慮型）



ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
本体：樹脂製（クロムフリー）
反射板：樹脂（高反射高装飾白色粉体塗装）
エコ電線採用・遮光角：横方向15度
点灯保持時間調整機能付
熱線センサ付（ＯＮ－ＯＦＦ）
埋込穴３００×１２５７　埋込高Ｈ－９３

パナソニック電工　ＦＳＳ６１６５０

FSS61651.DXF

ＦＨＦ６３Ｗ×１　Ｗエコ　プレーンタイプ（環境配慮型）



ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
本体：樹脂製（クロムフリー）
反射板：樹脂（高反射高装飾白色粉体塗装）
エコ電線採用
遮光角：横方向15度
設定レス・明るさセンサ付・連続調光
埋込穴３００×１２５７　埋込高Ｈ－９３

パナソニック電工　ＦＳＳ６１６５１

FSS61740.DXF

ＦＨＦ６３Ｗ×１　Ｗエコ　下面開放タイプ（環境配慮型）



ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
本体：樹脂製（クロムフリー）
反射板：樹脂（高反射白色粉体塗装）
エコ電線採用
点灯保持時間調整機能付
熱線センサ付（ＯＮ－ＯＦＦ）
埋込穴１５０×１２３５　埋込高Ｈ－８５

パナソニック電工　ＦＳＳ６１７４０

FSS61750.DXF

ＦＨＦ６３Ｗ×１　Ｗエコ　下面開放タイプ（環境配慮型）



ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
本体：樹脂製（クロムフリー）
反射板：樹脂（高反射高装飾白色粉体塗装）
エコ電線採用・遮光角：横方向15度
点灯保持時間調整機能付
熱線センサ付（ＯＮ－ＯＦＦ）
埋込穴２２０×１２３５　埋込高Ｈ－９３

パナソニック電工　ＦＳＳ６１７５０

FSS61751.DXF

ＦＨＦ６３Ｗ×１　Ｗエコ　プレーンタイプ（環境配慮型）



ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
本体：樹脂製（クロムフリー）
反射板：樹脂（高反射高装飾白色粉体塗装）
エコ電線採用
遮光角：横方向15度
設定レス・明るさセンサ付・連続調光
埋込穴２２０×１２３５　埋込高Ｈ－９３

パナソニック電工　ＦＳＳ６１７５１

XF324CBA.DXF

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面ルーバ（環境配慮型）

設定レス・明るさセンサ付・連続調光
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：樹脂製（クロムレス）
ルーバ：樹脂（高反射白色粉体塗装）
埋込穴２２０×１２３５　埋込高Ｈ－９０

パナソニック電工　おまかせセルコン　フリーＸＦ３２４ＣＢＡ

XF324SCA.DXF

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面ルーバ（環境配慮型）



設定レス・明るさセンサ付・連続調光
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
ＵＧＲ（空間グレア指標）１９レベル
本体：樹脂製（クロムレス）
ルーバ：アルミ（つや消し仕上）
埋込穴２２０×１２５　埋込高Ｈ－９０

パナソニック電工　おまかせセルコン　フリーＸＦ３２４ＳＣＡ

XFD329SC.DXF

ＦＨＦ３２Ｗ×２　直付下面ルーバ（環境配慮型）



設定レス・明るさセンサ付・連続調光
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
ＵＧＲ（空間グレア指標）１９レベル
本体：樹脂製（高反射白色粉体塗装）
反射板：樹脂（高反射白色粉体塗装）
ルーバ：アルミ（つや消し仕上）

パナソニック電工　おまかせセルコン　スクールＸＦＤ３２９ＳＣＡ