NNN21691C.DXF

ＬＥＤ０．３２Ｗ　常夜灯



楕円配光タイプ
光束維持率７０%推定４００００時間
枠：プラスチック（オフホワイトつや消し仕上）
反射板：プラスチック（オフホワイトつや消し仕上）
埋込穴Φ７５　埋込高Ｈ＝１０９

パナソニック電工　ＮＮＮ２１６９１Ｃ

NNN21692C.DXF

ＬＥＤ０．２６Ｗ　常夜灯



スポット配光タイプ
光束維持率７０%推定４００００時間
枠：プラスチック（オフホワイトつや消し仕上）
反射板：プラスチック（オフホワイトつや消し仕上）
埋込穴Φ７５　埋込高Ｈ＝１０９

パナソニック電工　ＮＮＮ２１６９２Ｃ

NNN21693C.DXF

ＬＥＤ０．３１Ｗ　常夜灯



光束維持率７０%推定４００００時間
枠：プラスチック（オフホワイトつや消し仕上）
反射板：プラスチック（オフホワイトつや消し仕上）
埋込穴Φ７５　埋込高Ｈ＝１０９

パナソニック電工　ＮＮＮ２１６９３Ｃ

NNN21694C.DXF

ＬＥＤ０．４２Ｗ　常夜灯



光束維持率７０%推定４００００時間
枠：プラスチック（オフホワイトつや消し仕上）
反射板：プラスチック（オフホワイトつや消し仕上）
埋込穴Φ７５　埋込高Ｈ＝１０９

パナソニック電工　ＮＮＮ２１６９４Ｃ

NNN21695C.DXF

ＬＥＤ０．８３Ｗ　常夜灯



光束維持率７０%推定４００００時間
枠：プラスチック（オフホワイトつや消し仕上）
反射板：プラスチック（オフホワイトつや消し仕上）
埋込穴Φ７５　埋込高Ｈ＝１０９

パナソニック電工　ＮＮＮ２１６９５Ｃ

NNN21696C.DXF

ＬＥＤ０．８３Ｗ　常夜灯



調光器内蔵タイプ
調光可能型
光束維持率７０%推定４００００時間
枠：プラスチック（オフホワイトつや消し仕上）
反射板：プラスチック（オフホワイトつや消し仕上）
埋込穴Φ７５　埋込高Ｈ＝１０９

パナソニック電工　ＮＮＮ２１６９６Ｃ

ST1055.DXF

ＪＤＲ５０Ｗ×１　ベッドライト



処置用・読書用
壁付用
フル端子台付
アーム：ダブルアーム（クールホワイト）
セード：プラスチック（クールホワイト）
手元スイッチ付（コード長さ約1m）

パナソニック電工　ＳＴ１０５５

ST1065.DXF

ＪＤＲ５０Ｗ×１　ベッドライト



処置用・読書用
メディカルユニット用
アーム：ダブルアーム（クールホワイト）
セード：プラスチック（クールホワイト）

パナソニック電工　ＳＴ１０６５

ST135.DXF

ＩＬ２５Ｗ×１　ベッドライト



読書用
壁付メディカルユニット付併用
アーム：フレキシブルタイプ
セード：鋼板（クールホワイト）
手元スイッチ付（コード長さ１．３m）

パナソニック電工　ＳＴ１３５

ST184.DXF

ＪＤ５０Ｗ×１　ベッドライト



処置用・読書用
壁付用
フル端子台付
アーム：ダブルアーム（クールホワイト）
セード：プラスチック（クールホワイト）
プルスイッチ付（コード長さ５０ｃｍ）

パナソニック電工　ＳＴ１８４

ST212.DXF

ＪＤ９０Ｗ×１　処置灯



バッフル付
強化ガラス付
照射方向可変型
枠：鋼板（オフホワイトつや消し仕上）
首振角３０度
埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝２１４

パナソニック電工　ＳＴ２１２

ST213.DXF

ＪＤ９０Ｗ×１　処置灯



バッフル付
強化ガラス付
照射方向固定型
枠：鋼板（オフホワイトつや消し仕上）
埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝２１４

パナソニック電工　ＳＴ２１３

ST235.DXF

ＥＦＤ１０Ｗ×１　ベッドライト



読書用
壁付メディカルユニット付併用
アーム：フレキシブルタイプ
セード：鋼板（クールホワイト）
手元スイッチ付（コード長さ１．３m）

パナソニック電工　ＳＴ２３５

ST237.DXF

ＩＬ２５Ｗ×１　ベッドライト



読書用
壁付用
アーム：フレキシブルタイプ
セード：鋼板（クールホワイト）
プルスイッチ付（コード長さ５０ｃｍ）

パナソニック電工　ＳＴ２３７

ST3033.DXF

Ｊ１２Ｖ５０Ｗ×１　タスクライト



灯具スイッチ付
ガラスカバー付
トランス内蔵
灯具部保護グレード：ＩＰ５４
本体（灯具）：アルミ（アルマイト仕上）

パナソニック電工　ＳＴ３０３３

ST3540.DXF

Ｊ１２Ｖ５０Ｗ×１　タスクライト



灯具スイッチなし
ガラスカバー付
１２Ｖ電源用
灯具部保護グレード：ＩＰ６５
本体〔灯具〕：アルミダイカスト（シルバー）

パナソニック電工　ＳＴ３５４０

ST3543.DXF

Ｊ１２Ｖ５０Ｗ×１　タスクライト



灯具スイッチなし
ガラスカバー付
１２Ｖ電源用
灯具部保護グレード：ＩＰ６５
本体〔灯具〕：アルミダイカスト（シルバー）

パナソニック電工　ＳＴ３５４３

XF319K.DXF

ＦＨＦ３２Ｗ×１　黒板灯（環境配慮型）



ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
ＶＰＨ９：ランプフリー（ＦＨＦ３２／ＦＬＲ４０／ＦＬ４０）
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：鋼板（ホワイト）
反射板：アルミ（鏡面つや消し仕上）

パナソニック電工　黒板灯ＸＦ３１９Ｋ

XFD328SC.DXF

ＦＨＦ３２Ｗ×２　直付下面ルーバ（環境配慮型）



設定レス・明るさセンサ付・連続調光
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
ＰＸ９：２５～１００%連続調光型
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
ＵＧＲ（空間グレア指標）１９レベル
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ルーバ：鋼板（高反射白色粉体塗装）

パナソニック電工　スクールＸＦＤ３２８ＳＣＡ

XFE326CB.DXF

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面ルーバ



電磁波低減型
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ルーバ：鋼板（高反射白色粉体塗装）
遮光角　横方向１５度／縦方向１５度
埋込穴２２０×１２３５　埋込高Ｈ＝９０

パナソニック電工　フリーＸＦＥ３２６ＣＢＬ

XFE326EX.DXF

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面ルーバ



電磁波低減型
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
ＣＬＡＳＳ１
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ルーバ：アルミ（鏡面仕上）
遮光角　横方向３０度／縦方向３０度
埋込穴２２０×１２３５　埋込高Ｈ＝９０

パナソニック電工　フリーＸＦＥ３２６ＥＸＬ

XFE326EY.DXF

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面ルーバ



電磁波低減型
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
ＣＬＡＳＳ２
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
遮光角　横方向３０度／縦方向３０度
埋込穴２２０×１２３５　埋込高Ｈ＝９０

パナソニック電工　フリーＸＦＥ３２６ＥＹＬ

XFE326EZ.DXF

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面ルーバ



電磁波低減型
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
ＣＬＡＳＳ３
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）
遮光角　横方向３０度／縦方向３０度
埋込穴２２０×１２３５　埋込高Ｈ＝９０

パナソニック電工　フリーＸＦＥ３２６ＥＺＬ

XFE326JX.DXF

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面ルーバ



電磁波低減型
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
ＣＬＡＳＳ１
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ルーバ：アルブライト（鏡面仕上）
遮光角　横方向３０度／縦方向３０度
埋込穴２２０×１２３５　埋込高Ｈ＝９０

パナソニック電工　フリーＸＦＥ３２６ＪＸＬ

XFE326JY.DXF

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面ルーバ



電磁波低減型
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
ＣＬＡＳＳ２
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ルーバ：アルブライト（鏡面つや消し仕上）
遮光角　横方向３０度／縦方向３０度
埋込穴２２０×１２３５　埋込高Ｈ＝９０

パナソニック電工　フリーＸＦＥ３２６ＪＹＬ

XFE326JZ.DXF	XFE326PF.DXF	XFE326ZP.DXF	XFF610NN.DXF	XFF610NS.DXF
ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面ルーバ 電磁波低減型 ポルトフリー（１００～２４２Ｖ） ＣＬＡＳＳ３ 反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装） ルーバ：アルプライト（鏡面つや消し仕上） 逆光角：横方向３０度／縦方向３０度 埋込穴２２０×１２５　埋込高Ｈ－９０ パナソニック電工　フリーＸＦＥ３２６ＪＺＬ	ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面パネル  電磁波低減型 ポルトフリー（１００～２４２Ｖ） 枠：鋼板（高反射白色粉体塗装） 反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装） パネル：アクリル（乳白） 埋込穴２２０×１２５　埋込高Ｈ－９０ パナソニック電工　フリーＸＦＥ３２６ＰＦＬ	ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面パネル 電磁波低減型 ポルトフリー（１００～２４２Ｖ） 枠：鋼板（高反射白色粉体塗装） 反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装） パネル：アクリル（プリズム） 埋込穴２２０×１２５　埋込高Ｈ－９０ パナソニック電工　フリーＸＦＥ３２６ＺＰＬ	ＦＨＦ６３Ｗ×１　Ｗエコ ベース照明（環境配慮型） チェーン吊 ＷＦ２：初期照度補正機能付 エコ電球（電化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない） 本体：亜鉛鋼板（クロムレス） 反射笠：鋼板（高反射白色粉体塗装） パナソニック電工　ファクトリアＸＦＦ６１０ＮＮ	ＦＨＦ６３Ｗ×１　Ｗエコ タスク照明（環境配慮型）  直下照度型 チェーン吊 ＷＦ２：初期照度補正機能付 エコ電球（電化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない） 本体：亜鉛鋼板（クロムレス） 反射笠：鋼板（高反射白色粉体塗装） パナソニック電工　ファクトリアＸＦＦ６１０ＮＳ
XFF610NW.DXF	XFF620NN.DXF	XFF630NN.DXF	XNNCG3115L2.DXF	
ＦＨＦ６３Ｗ×１　Ｗエコ タスク照明（環境配慮型）  ワイド配光型 チェーン吊 ＷＦ２：初期照度補正機能付 エコ電球（電化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない） 本体：亜鉛鋼板（クロムレス） 反射笠：鋼板（高反射高拡散白色粉体塗装） パナソニック電工　ファクトリアＸＦＦ６１０ＮＷ	ＦＨＦ６３Ｗ×２　Ｗエコ ベース照明（環境配慮型） チェーン吊 ＷＦ２：初期照度補正機能付 エコ電球（電化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない） 本体：亜鉛鋼板（クロムレス） 反射笠：鋼板（高反射白色粉体塗装） パナソニック電工　ファクトリアＸＦＦ６２０ＮＮ	ＦＨＦ６３Ｗ×３　Ｗエコ ベース照明（環境配慮型） チェーン吊 ＷＦ２：初期照度補正機能付 エコ電球（電化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない） 本体：亜鉛鋼板（クロムレス） 反射笠：鋼板（高反射白色粉体塗装） パナソニック電工　ファクトリアＸＦＦ６３０ＮＮ	ＨＩＤ３００Ｗ×１　ダウンライト  高天井用・昇降可能高：１５ｍ 枠：ステンレス 反射板：アルミ（銀色仕上） パネル：テフロン接付ガラス（透明） 耐震品性 埋込穴Φ４００　埋込高Ｈ－３１３ クラス１，０００～１００，０００におすすめ パナソニック電工　高天井ダウンライトＸＮＮＣＧ３１１５Ｌ２	