FSS21100.DXF

FHF16W×1 シーリングライト



EEセンサ付（ON／OFF型）
低調光仕様・防雨型
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：ステンレス（オフブラックレザーサテン仕上）
パネル：アクリル（乳白・低調光仕様）

パナソニック電工 FSS21100

FSS21101.DXF

FHF16W×1 シーリングライト

熱線センサ・EEセンサ付（ON／OFF型）
低調光仕様・防雨型
ボルトフリー（100～242V）
低調光仕様・防雨型
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：ステンレス（オフブラックレザーサテン仕上）
パネル：アクリル（乳白・低調光仕様）

パナソニック電工 FSS21101

FSS21110.DXF

FHF16W×1 ブラケット

EEセンサ付（ON／OFF型）
低調光仕様・防雨型
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：ステンレス（オフブラックレザーサテン仕上）
パネル：アクリル（乳白・低調光仕様）

パナソニック電工 FSS21110

FSS21111.DXF

FHF16W×1 ブラケット

熱線センサ・EEセンサ付（ON／OFF型）
ボルトフリー（100～242V）
低調光仕様・防雨型
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：ステンレス（オフブラックレザーサテン仕上）
パネル：アクリル（乳白・低調光仕様）

パナソニック電工 FSS21111

FSS21112.DXF

FHF16W×1 ブラケット

熱線センサ・EEセンサ付（100%～30%段調光）
ボルトフリー（100～242V）
低調光仕様・防雨型
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：ステンレス（オフブラックレザーサテン仕上）
パネル：アクリル（乳白・低調光仕様）

パナソニック電工 FSS21112

FSS21120.DXF

FHF16W×1 ブラケット

EEセンサ付（ON／OFF型）
低調光仕様・防雨型
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：ステンレス（オフブラックレザーサテン仕上）
パネル：アクリル（乳白・低調光仕様）

パナソニック電工 FSS21120

FSS21121.DXF

FHF16W×1 ブラケット



熱線センサ・EEセンサ付（ON／OFF型）
ボルトフリー（100～242V）
低調光仕様・防雨型
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：ステンレス（オフブラックレザーサテン仕上）
パネル：アクリル（乳白・低調光仕様）

パナソニック電工 FSS21121

FSS21122.DXF

FHF16W×1 ブラケット

熱線センサ・EEセンサ付（100%～30%段調光）
ボルトフリー（100～242V）
低調光仕様・防雨型
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：ステンレス（オフブラックレザーサテン仕上）
パネル：アクリル（乳白・低調光仕様）

パナソニック電工 FSS21122

FSS31803.DXF

FHT32W×1 ダウンライト



熱線センサ付（100%～30%段調光）
低調光仕様・防雨型
本体：アルミ（プラチナメタリック仕上）
反射板：鏡面銀板（クロムレス・ホワイト）
パネル：アクリル（乳白・低調光仕様）

パナソニック電工 FSS31803

FSS31804.DXF

FHT32W×1 ダウンライト



熱線センサ付（100%～30%段調光）
低調光仕様・防雨型
本体：アルミ（プラチナメタリック仕上）
反射板：鏡面銀板（クロムレス・ホワイト）
パネル：アクリル（乳白・低調光仕様）

パナソニック電工 FSS31804

FSS41100.DXF

FHF32W×1 シーリングライト

EEセンサ付（ON／OFF型）
低調光仕様・防雨型
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：ステンレス（オフブラックレザーサテン仕上）
パネル：アクリル（乳白・低調光仕様）

パナソニック電工 FSS41100

FSS41101.DXF

FHF32W×1 シーリングライト

熱線センサ・EEセンサ付（ON／OFF型）
ボルトフリー（100～242V）
低調光仕様・防雨型
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：ステンレス（オフブラックレザーサテン仕上）
パネル：アクリル（乳白・低調光仕様）

パナソニック電工 FSS41101

FSS41102.DXF

FHF32W×1 シーリングライト

熱線センサ・EEセンサ付（100%～30%段調光）
ボルトフリー（100～242V）
低調光仕様・防雨型
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：ステンレス（オフブラックレザーサテン仕上）
パネル：アクリル（乳白・低調光仕様）

パナソニック電工 FSS41102

FSS41110.DXF

FHF32W×1 ブラケット

EEセンサ付（ON／OFF型）
低調光仕様・防雨型
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：ステンレス（オフブラックレザーサテン仕上）
パネル：アクリル（乳白・低調光仕様）

パナソニック電工 FSS41110

FSS41111.DXF

FHF32W×1 ブラケット

熱線センサ・EEセンサ付（ON／OFF型）
ボルトフリー（100～242V）
低調光仕様・防雨型
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：ステンレス（オフブラックレザーサテン仕上）
パネル：アクリル（乳白・低調光仕様）

パナソニック電工 FSS41111