NN10006.DXF

Ｄ２Ｓ３５Ｗ×１　セキュリティライト



熱線・明るさセンサ付
無電圧ａ接点出力付（２系統）
灯具：アルミ（オフブラックレザーサテン仕上）
前面パネル：強化ガラス

パナソニック電工　ＮＮ１０００６

NN10007.DXF

ＨＩＤ３５Ｗ×１　セキュリティライト



熱線センサ・明るさセンサ付
無電圧ａ接点出力付（２系統）
灯具：アルミ（オフブラックレザーサテン仕上）
前面パネル：強化ガラス

パナソニック電工　ＮＮ１０００７

NN10008.DXF

ＨＩＤ３５Ｗ×１　セキュリティライト



センサ別置型
灯具：アルミ（オフブラックレザーサテン仕上）
前面パネル：強化ガラス

パナソニック電工　ＮＮ１０００８

NN10009.DXF

ＨＩＤ３５Ｗ×１　セキュリティライト



センサ別置型
灯具：アルミ（オフブラックレザーサテン仕上）
前面パネル：強化ガラス

パナソニック電工　ＮＮ１０００９

NNY20400.DXF

ＬＥＤ１３．８Ｗ　防犯灯



白色ＬＥＤ（１２個）
本体：アルミダイカスト(シルバーメタリック)
グローブ：アクリル
自動点滅器なし
光束維持率70%推定40000時間

パナソニック電工　ＮＮＹ２０４００

NNY20402.DXF

ＬＥＤ１３．８Ｗ　防犯灯



白色ＬＥＤ（１２個）
本体：アルミダイカスト(シルバーメタリック)
グローブ：アクリル
自動点滅器内蔵
光束維持率70%推定40000時間

パナソニック電工　ＮＮＹ２０４０２

XY5510K.DXF

無電極ランプ５０Ｗ×１　防犯灯



防雨型
ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
グローブ：アクリル（透明）
インバータ内蔵

パナソニック電工　エバーライトＸＹ５５１０Ｋ

XY5511K.DXF

無電極ランプ５０Ｗ×１　防犯灯



防雨型
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
グローブ：アクリル（透明）
インバータ内蔵
自動点滅器内蔵

パナソニック電工　エバーライトＸＹ５５１１Ｋ

XY5513M.DXF

無電極ランプ３０Ｗ×１　防犯灯



防雨型
ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
グローブ：アクリル（透明）
インバータ内蔵

パナソニック電工　エバーライトＸＹ５５１３Ｍ

XY5514M.DXF

無電極ランプ３０Ｗ×１　防犯灯



防雨型
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
グローブ：アクリル（透明）
インバータ内蔵
自動点滅器内蔵

パナソニック電工　エバーライトＸＹ５５１４Ｍ

XY5520K.DXF

無電極ランプ５０Ｗ×１　防犯灯



防雨型
ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）
低誘虫仕様
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
グローブ：アクリル（透明・低誘虫仕様）
インバータ内蔵

パナソニック電工　エバーライトＸＹ５５２０Ｋ

XY5521K.DXF

無電極ランプ５０Ｗ×１　防犯灯



防雨型
低誘虫仕様
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
グローブ：アクリル（透明・低誘虫仕様）
インバータ内蔵
自動点滅器内蔵

パナソニック電工　エバーライトＸＹ５５２１Ｋ

XY5523M.DXF

無電極ランプ３０Ｗ×１　防犯灯



防雨型
ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）
低誘虫仕様
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
グローブ：アクリル（透明・低誘虫仕様）
インバータ内蔵

パナソニック電工　エバーライトＸＹ５５２３Ｍ

XY5524M.DXF

無電極ランプ３０Ｗ×１　防犯灯



防雨型
低誘虫仕様
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
グローブ：アクリル（透明・低誘虫仕様）
インバータ内蔵
自動点滅器内蔵

パナソニック電工　エバーライトＸＹ５５２４Ｍ

XY5560.DXF

無電極ランプ５０Ｗ×１　防犯灯



電球色
防雨型
ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
グローブ：アクリル（透明）
インバータ内蔵

パナソニック電工　エバーライトＸＹ５５６０

XY5561.DXF

無電極ランプ５０Ｗ×１　防犯灯



電球色
防雨型
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
グローブ：アクリル（透明）
インバータ内蔵
自動点滅器内蔵

パナソニック電工　エバーライトＸＹ５５６１

XY5570.DXF

無電極ランプ５０Ｗ×１　防犯灯



電球色
防雨型
ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）
低誘虫仕様
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
グローブ：アクリル（透明・低誘虫仕様）
インバータ内蔵

パナソニック電工　エバーライトＸＹ５５７０

XY5571.DXF

無電極ランプ５０Ｗ×１　防犯灯



電球色
防雨型
低誘虫仕様
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
グローブ：アクリル（透明・低誘虫仕様）
インバータ内蔵
自動点滅器内蔵

パナソニック電工　エバーライトＸＹ５５７１

YF21418M.DXF

ＦＬ２０Ｗ×１　防犯灯



防雨型
本体：ステンレス（クールホワイト）
カバー：アクリル（透明）
接地用端子付
上方光束比１５%以下

パナソニック電工　ＹＦ２１４１８Ｍ

YF21419M.DXF

ＦＬ２０Ｗ×１　防犯灯



防雨型
本体：ステンレス（クールホワイト）
カバー：アクリル（透明）
接地用端子付
上方光束比１５%以下
自動点滅器内蔵

パナソニック電工　ＹＦ２１４１９Ｍ

YF21538.DXF

ＦＬ２０Ｗ×１　防犯灯

防雨型
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
カバー：アクリル（透明）
壁面取付用
接地用端子付

パナソニック電工　ＹＦ２１５３８

YF21539.DXF

ＦＬ２０Ｗ×１　防犯灯

防雨型
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
カバー：アクリル（透明）
壁面取付用
接地用端子付
自動点滅器内蔵

パナソニック電工　ＹＦ２１５３９

YF22408M.DXF

ＦＬ２０Ｗ×２　防犯灯



防雨型
本体：鋼板（クールホワイト）
カバー：アクリル（透明）
壁面取付用
接地用端子付
上方光束比１５%以下

パナソニック電工　ＹＦ２２４０８Ｍ

YF22409M.DXF

ＦＬ２０Ｗ×２　防犯灯



防雨型
本体：鋼板（クールホワイト）
カバー：アクリル（透明）
壁面取付用
接地用端子付
上方光束比１５%以下

パナソニック電工　ＹＦ２２４０９Ｍ

YF22418M.DXF

ＦＬ２０Ｗ×２　防犯灯



防雨型
本体：ステンレス（クールホワイト）
カバー：アクリル（透明）
壁面取付用
接地用端子付
上方光束比１５%以下

パナソニック電工　ＹＦ２２４１８Ｍ

YF22419M.DXF

ＦＬ２０Ｗ×２　防犯灯



防雨型
本体：ステンレス（クールホワイト）
カバー：アクリル（透明）
壁面取付形
接地用端子付
上方光束比１５％以下
自動点滅器内蔵

パナソニック電工　ＹＦ２２４１９Ｍ

YF31300K.DXF

ＦＨＴ３２Ｗ×１　防犯灯



高照度タイプ
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
本体：アルミダイカスト（オフホワイト）
カバー：アクリル（透明）
上方光束比１５％以下

パナソニック電工　ＹＦ３１３００Ｋ

YF31301K.DXF

ＦＨＴ３２Ｗ×１　防犯灯



高照度タイプ
自動点滅器内蔵
本体：アルミダイカスト（オフホワイト）
カバー：アクリル（透明）
上方光束比１５％以下

パナソニック電工　ＹＦ３１３０１Ｋ

YF31350.DXF

ＦＨＰ３２Ｗ×１　防犯灯

防雨型
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
カバー：アクリル（透明）
接地用端子付
インバータ内蔵

パナソニック電工　ＹＦ３１３５０

YF31351.DXF

ＦＨＰ３２Ｗ×１　防犯灯

防雨型
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
カバー：アクリル（透明）
接地用端子付
自動点滅器内蔵

パナソニック電工　ＹＦ３１３５１

YF31425K.DXF

ＦＭＬ３６Ｗ×１　防犯灯

高照度タイプ
本体：アルミダイカスト（オフホワイト）
カバー：アクリル（透明）
上方光束比１５％以下

パナソニック電工　ＹＦ３１４２５Ｋ

YF31427K.DXF

ＦＭＬ３６Ｗ×１　防犯灯

高照度タイプ
自動点滅器内蔵
本体：アルミダイカスト（オフホワイト）
カバー：アクリル（透明）
上方光束比１５％以下

パナソニック電工　ＹＦ３１４２７Ｋ

YF31485K.DXF

ＦＰＬ３６Ｗ×１　防犯灯

本体：アルミ（オフブラック）
カバー：アクリル（透明）
上方光束比１５％以下

パナソニック電工　ＹＦ３１４８５Ｋ

YF31487K.DXF

ＦＰＬ３６Ｗ×１　防犯灯

本体：アルミ（オフブラック）
カバー：アクリル（透明）
上方光束比１５％以下

パナソニック電工　ＹＦ３１４８７Ｋ

YF41300K.DXF

ＦＨＴ４２Ｗ×１　防犯灯



高照度タイプ
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
本体：アルミダイカスト（オフホワイト）
カバー：アクリル（透明）
上方光束比１５％以下

パナソニック電工　ＹＦ４１３００Ｋ

YF41301K.DXF

ＦＨＴ４２Ｗ×１　防犯灯



高照度タイプ
自動点滅器内蔵
本体：アルミダイカスト（オフホワイト）
カバー：アクリル（透明）
上方光束比１５％以下

パナソニック電工　ＹＦ４１３０１Ｋ

YF41310K.DXF

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×１　防犯灯



高照度タイプ
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
ワットフリー（ＦＨＴ２４Ｗ／３２Ｗ／４２Ｗ）
本体：アルミダイカスト（オフホワイト）
カバー：アクリル（透明）
上方光束比１５％以下

パナソニック電工　ＹＦ４１３１０Ｋ

YF41311K.DXF

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×１　防犯灯



高照度タイプ
ワットフリー（ＦＨＴ２４Ｗ／３２Ｗ／４２Ｗ）
自動点滅器内蔵
本体：アルミダイカスト（オフホワイト）
カバー：アクリル（透明）
上方光束比１５％以下

パナソニック電工　ＹＦ４１３１１Ｋ

YF41330M.DXF

ＦＨＰ４５Ｗ×１　防犯灯

防雨型
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
カバー：アクリル（透明プリズム）
接地用端子付
インバータ内蔵

パナソニック電工　ＹＦ４１３３０Ｍ

YF41331M.DXF

ＦＨＰ４５Ｗ×１　防犯灯

防雨型
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
カバー：アクリル（透明プリズム）
接地用端子付
自動点滅器内蔵

パナソニック電工　ＹＦ４１３３１Ｍ

YF41350.DXF

ＦＨＴ４２Ｗ×１　防犯灯



高照度タイプ
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
本体：アルミダイカスト（オフホワイト）
カバー：アクリル（透明）
上方光束比１５％以下

パナソニック電工　ＹＦ４１３５０

YF41351K.DXF

ＦＨＴ４２Ｗ×１　防犯灯



高照度タイプ
自動点滅器内蔵
本体：アルミダイカスト（オフホワイト）
カバー：アクリル（透明）
上方光束比１５％以下

パナソニック電工　ＹＦ４１３５１Ｋ

YF41600.DXF

ＦＨＴ４２Ｗ×１　防犯灯

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
カバー：アクリル（透明プリズム）

パナソニック電工　ＹＦ４１６００

YF41650K.DXF

ＦＨＴ４２Ｗ×１　ブラケット



防雨型
接地用端子付
インバータ内蔵
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）

パナソニック電工　ＹＦ４１６５０Ｋ

YF51300M.DXF

ＦＨＴ５７Ｗ×１　防犯灯

防雨型
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
カバー：アクリル（透明）
インバータ内蔵
上方光束比１５％以下

パナソニック電工　ＹＦ５１３００Ｍ

YF51301M.DXF

ＦＨＴ５７Ｗ×１　防犯灯

防雨型
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
カバー：アクリル（透明）
壁面取付形
上方光束比１５％以下
自動点滅器内蔵

パナソニック電工　ＹＦ５１３０１Ｍ

YFG21548.DXF

ＦＬ２０Ｗ×１　防犯灯

防雨型
低損失仕様
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
カバー：アクリル（透明・低損失仕様）
接地用端子付

パナソニック電工　ＹＦＧ２１５４８

YFG21549.DXF

ＦＬ２０Ｗ×１　防犯灯

防雨型
低損失仕様
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
カバー：アクリル（透明・低損失仕様）
接地用端子付
自動点滅器内蔵

パナソニック電工　ＹＦＧ２１５４９

YFG31360.DXF

ＦＨＰ３２Ｗ×１　防犯灯

防雨型
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
低損失仕様
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
カバー：アクリル（透明・低損失仕様）
接地用端子付

パナソニック電工　ＹＦＧ３１３６０

YFG31361.DXF

ＦＨＰ３２Ｗ×１　防犯灯

防雨型
低損失仕様
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
カバー：アクリル（透明・低損失仕様）
接地用端子付
自動点滅器内蔵

パナソニック電工　ＹＦＧ３１３６１

YFG41345.DXF	YFG41346.DXF	YFG41412.DXF	YFG41605.DXF	
ＦＨＴ４２Ｗ×１　防犯灯  防雨型 ボルトフリー（１００～２４２Ｖ） 熱線センサ付 本体：アルミダイカスト（クールホワイト） カバー：アクリル（透明プリズム） 接地用端子付 インバータ内蔵 パナソニック電工　ＹＦＧ４１３４５	ＦＨＴ４２Ｗ×１　防犯灯  防雨型 熱線センサ付 本体：アルミダイカスト（クールホワイト） カバー：アクリル（透明プリズム） 接地用端子付 インバータ内蔵 自動点滅器内蔵 パナソニック電工　ＹＦＧ４１３４６	ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×１　防犯灯  防雨型 ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）・Ｗフリータイプ 低調金仕様 本体：アルミダイカスト（オフホワイト） カバー：アクリル（透明・低調金仕様） インバータ内蔵 上方光束比１５％以下 パナソニック電工　ＹＦＧ４１４１２	ＦＨＴ４２Ｗ×１　防犯灯  防雨型 ボルトフリー（１００～２４２Ｖ） 熱線センサ付 本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック） カバー：アクリル（透明プリズム） 接地用端子付 インバータ内蔵 パナソニック電工　ＹＦＧ４１６０５	